

Malla de fibra de vidrio 60 g/m², 2 x 2 mm. 1 m. de ancho x 50 m. de largo

La malla de fibra de vidrio FIBROFLEX se caracteriza por la calidad de sus componentes y es apropiada para USO PROFESIONAL.

Composición: fibra de vidrio impregnada con resinas. Densidad: 60 g/m².
Apertura del entramado: 2 mm. x 2 mm.



• Características Técnicas:

Esta malla tiene una impregnación aplicada en dos etapas, para mejorar el mordiente, la resistencia al PH alcalino, evitar el deshilachado y darle a la malla un grado de flexibilidad y dureza óptimas para su aplicación. No se altera frente al paso del tiempo y es resistente al fuego.

• Presentación

Caja de 4 unidades.
Rollos de 50 m. de largo x 1 m. de ancho.

• Aplicación:

La malla de fibra de vidrio de 60 gramos con un tamaño de 2x2 mm es un material versátil utilizado en proyectos de construcción y reparación. Destaca por su capacidad para reforzar y reparar superficies con grietas finas, como paredes, techos y pisos. Además, es ideal para restaurar estructuras antiguas y se emplea en proyectos de arte y manualidades. También mejora la adhesión en revestimientos decorativos como el estuco. Su ligereza y agujeros más pequeños la hacen adecuada para aplicaciones que requieren refuerzo sutil. En resumen, esta malla es esencial en proyectos donde la atención a las grietas pequeñas y la delicadeza son clave.

+54911 7522-4389

info@rukkosrl.com

Falucho 856 Ciudadela, Buenos Aires, Argentina